

# PROCAB CABLE SEÑAL INSTRUMENTO NO BALANCEADO



Cable para instrumento  
desbalanceado, flexible 0.22 mm<sup>2</sup>, 24 AWG

- Cubierta exterior de PVC flexible
- 24 AWG conductores trenzados
- Cubierta exterior doble extruida



Referencia RMC205-1

Unidad: Precio por Metro  
Embalaje completo: 100 Metros  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Clase: Cable instrumento  
Serie: Reference Series  
Corte: 1  
Gama Cable: Audio  
Clase de Cable: Cable Desbalanceado  
AWG (American Wire Gauge): AWG 24  
Marca: Procab

**PROCAB CABLE MICROFONO - INSTRUMENTO 0,22mm NEGRO**

El precio indicado es por metro, suministro en rollos de 100 mts.

- Cable para microfono y/o instrumento de un conductor de 0,22mm.
- Color Negro. Rollo de 100mts.
- El RMC205 es un cable de alta calidad para instrumento para uso en interiores y al aire libre, y es adecuado para aplicaciones móviles y fijas.
- El cable tiene una funda altamente flexible hecho de PVC y es fácil de manejar.
- Un conductor aislado de 0,22 mm <sup>2</sup> se ofrece en el interior del cable para la mejor transmisión de la señal no balanceada.
- La protección duradera proporciona una excelente protección contra las interferencias de todo tipo, como los campos electromagnéticos causados por dimmers, motores o cables eléctricos.
- El RMC205 es un "todo integral" cable de instrumento con un diámetro exterior de 5,9 mm y es adecuado para todo tipo de aplicaciones donde se requiere una transmisión fiable de la señal no balanceada.

## Especificaciones generales

- Tipo de cable: Cable para instrumento no balanceado
- Conductor interno: BC 20 x 0,12mm
- Sección del conductor interno: 0,23 mm<sup>2</sup>
- Aislamiento: Espuma de PE de 1,8mm de diámetro
- Color de aislamiento: Transparente
- Número de conductores: 1
- Blindaje: BC 28 x 0,1mm - Espiral
- Relleno: Ninguno
- Separador: Ninguno
- Cubierta exterior: PVC Flexible
- Color cubierta exterior: Negro
- Dimensiones exteriores cubierta: Diámetro 6,00 mm
- American Wire Gauge (AWG): 24