

CABLE DE CORRIENTE flexible 3 x 2,5 mm color negro



CABLE DE CORRIENTE flexible 3 x 2,5 mm color negro CERVI

- Cable flexible para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas, eventuales protegidas o no. Adecuados para instalaciones interiores y exteriores. Por su flexibilidad y características es perfecto para instalaciones escénicas y audiovisuales, donde se precisa un cable de alta calidad y buena flexibilidad.
- PRECIO POR METRO



Referencia 009-0152

Unidad: Precio por Metro
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Corriente
Tipo: Cable
Color: Negro
Certificación: CE



Gama Cable: Potencia (Alimentación)

Clase de Cable: Cable de Corriente

Sección del cable: 3 x 2,5 mm²

Marca: Proicable

• Construcción

- Conductor: Cobre electrolítico recocido desnudo, formación flexible CL5 S/UNE-EN 60228
- Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE, tipo DIX 3 tabla 2º norma UNE-HD 603-1
- Cableado: Conductores cableados en capas concéntricas
- Cubierta exterior: Poli cloruro de vinilo PVC Tipo DMV-18, tabla 4º norma UNE-HD 603-1
- Cubierta exterior: Color negro

• Características técnicas

- Tensión nominal: 600/1000V
- Tensión de ensayo: 3.500 V durante 5
- Rango de temperaturas: Servicio fijo -10ºC a +90ºC, servicio móvil -5ºC a +70ºC

• Normativa

- No propagador de la llama: UNE-EN 50265-2-1 (IED 60332-1)

• Código de colores

- UNE 21089-1:2002 / HD 308 S2 2001. Azul, marrón y amarillo/verde

• Datos constructivos

- mm²: 3 G 2,50
- Diámetro exterior: 9,8
- Peso cable (kg/km): 146
- Resistencia Ohm/Km a 20º: 7,98
- Intensidad A (25º): 40
- Intensidad A (40º): 25

