

CABLE DE CORRIENTE flexible 3 x 2,5 mm color negro



CABLE DE CORRIENTE flexible 3 x 2,5 mm color negro **CERVI**

- Cable flexible para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas, eventuales protegidas o no. Adecuados para instalaciones interiores y exteriores. Por su flexibilidad y características es perfecto para instalaciones escénicas y audiovisuales, donde se precisa un cable de alta calidad y buena flexibilidad.
- PRECIO POR METRO



Referencia 009-0152

Unidad: Precio por Metro Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: Corriente Tipo: Cable Color: Negro Certificacion: CE





Gama Cable: Potencia (Alimentación) Clase de Cable: Cable de Corriente Sección del cable: 3 x 2,5 mm²

Marca: Procable

Construcción

- o Conductor: Cobre electrolítico recocido desnudo, formación flexible CL5 S/UNE-EN 60228
- o Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE, tipo DIX 3 tabla 2º norma UNE-HD 603-1
- Cableado: Conductores cableados en capas concéntricas
- ∘ Cubierta exterior: Poli cloruro de vinilo PVC Tipo DMV-18, tabla 4º norma UNE-HD 603-1
- o Cubierta exterior: Color negro

• Características técnicas

- Tensión nomina: 600/1000V
- o Tensión de ensayo: 3.500 V durante 5
- ∘ Rango de temperaturas: Servicio fijo -10ºC a +90ºC, servicio móvil -5ºC a +70ºC

Normativa

• No propagador de la llama: UNE-EN 50265-2-1 (IED 60332-1)

Código de colores

UNE 21089-1:2002 / HD 308 S2 2001. Azul, marrón y amarillo/verde

Datos constructivos

- o mm2: 3 G 2,50
- Diámetro exterior: 9,8Peso cable (kg/km): 146
- ∘ Resistencia Ohm/Km a 20º: 7,98
- Intensidad A (25º): 40
 Intensidad A (40º): 25