

CABLE DE CORRIENTE flexible 3 x 2,5 mm color negro

CABLE DE CORRIENTE flexible 3 x 2,5 mm color negro CERVI

- Cable flexible para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas, eventuales protegidas o no. Adecuados para instalaciones interiores y exteriores. Por su flexibilidad y características es perfecto para instalaciones escénicas y audiovisuales, donde se precisa un cable de alta calidad y buena flexibilidad.
- PRECIO POR METRO



Referencia 009-0152

Unidad: Precio por Metro
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Corriente
Tipo: Cable
Color: Negro
Certificacion: CE

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Gama Cable: Potencia (Alimentación)
Clase de Cable: Cable de Corriente
Sección del cable: 3 x 2,5 mm²
Marca: Procable

- **Construcción**
  - Conductor: Cobre electrolítico recocido desnudo, formación flexible CL5 S/UNE-EN 60228
  - Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE, tipo DIX 3 tabla 2º norma UNE-HD 603-1
  - Cableado: Conductores cableados en capas concéntricas
  - Cubierta exterior: Poli cloruro de vinilo PVC Tipo DMV-18, tabla 4º norma UNE-HD 603-1
  - Cubierta exterior: Color negro

- **Características técnicas**
  - Tensión nomina: 600/1000V
  - Tensión de ensayo: 3.500 V durante 5
  - Rango de temperaturas: Servicio fijo -10ºC a +90ºC, servicio móvil -5ºC a +70ºC

- **Normativa**
  - No propagador de la llama: UNE-EN 50265-2-1 (IED 60332-1)

- **Código de colores**
  - UNE 21089-1:2002 / HD 308 S2 2001. Azul, marrón y amarillo/verde

- **Datos constructivos**
  - mm2: 3 G 2,50
  - Diámetro exterior: 9,8
  - Peso cable (kg/km): 146
  - Resistencia Ohm/Km a 20º: 7,98
  - Intensidad A (25º): 40
  - Intensidad A (40º): 25

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.