

CABLE DE CORRIENTE flexible 3x1,5 mm color negro

CABLE FLEXIBLE DE 3x1,5mm POLIETILENO RETICULADO

Cable flexible para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas, eventuales protegidas o no. Adecuados para instalaciones interiores y exteriores. Por su flexibilidad y características es perfecto para instalaciones escénicas y audiovisuales, donde se precisa un cable de alta calidad y buena flexibilidad.



Referencia 009-0153

Unidad: Precio por 1 Pieza
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Corriente
Tipo: Cable
Gama Cable: Potencia (Alimentación)
Clase de Cable: Cable de Corriente
Sección del cable: 3 x 1,5 mm²
Marca: Procable

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Construcción

- Conductor: Cobre electrolítico recocido desnudo, formación flexible CL5 S/UNE-EN 60228
- Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE, tipo DIX 3 tabla 2º norma UNE-HD 603-1
- Cableado: Conductores cableados en capas concéntricas
- Cubierta exterior: Poli cloruro de vinilo PVC Tipo DMV-18, tabla 4º norma UNE-HD 603-1
- Cubierta exterior: Color negro

Características técnicas

- Tensión nomina: 600/1000V
- Tensión de ensayo: 3.500 V durante 5
- Rango de temperaturas: Servicio fijo -10ºC a +90ºC, servicio móvil -5ºC a +70ºC

Normativa

- No propagador de la llama: UNE-EN 50265-2-1 (IED 60332-1)

Código de colores

- UNE 21089-1:2002 / HD 308 S2 2001. Azul, marrón y amarillo/verde

Datos constructivos

- mm2: 3 G 1,50
- Diámetro exterior: 8,9
- Peso cable (kg/km): 110
- Resistencia Ohm/Km a 20º: 13,30
- Intensidad A (25º): 28
- Intensidad A (40º): 17

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.