



# POLIPASTO ELECTRICO 500 KG. Sin especificar metros



Motor invertido para 500 kg. Selección metros de cadena según necesidad

- Diseño eficiente y construcción excepcionalmente segura.
- Muy bajo nivel de mantenimiento.
- Facilidad de manejo.
- Cuerpo de aluminio tratado de alta resistencia.
- Engranajes en baño de aceite con engrase de por vida.
- Limitador de carga de alta eficiencia en baño de aceite



Referencia 008-8022

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad

**POLIPASTO ELECTRICO 500KG metros de cadena según necesidad**

Especialmente diseñado para aplicaciones teatrales, compañías de alquiler, elevación de estructuras tipo truss, ground support, equipos de sonido y escenarios.

- Rodillo especial para una perfecta salida de la cadena.
- Bolsa especial de gran capacidad.
- Tapa del carter de aluminio para un menor peso de la polea.
- Pintado de negro. - Cuerpo de aluminio tratado de alta resistencia.
- Engranajes en baño de aceite con engrase de por vida.
- Limitador de carga de alta eficiencia en baño de aceite.
- Cadena de grado 80 anti-desgaste.
- Motor freno.
- Con bolsa recoge-cadena.
- Alimentación eléctrica: 3 fases, 400 V, 50 Hz.
- Motor con aislamiento clase F y protección IP 55.
- Peso sin cadena: 21 kg
- Numero de ramales de cadena: 1
- Felicidad de elevación: 6 m/min
- Potencia del motor: 0,55 kW
- Grupo de trabajo FEM: M4
- Factor de Marcha: 30%
- Caja de aparellaje fácilmente accesible.

### Incluye

- Bolsa recogecadena
- Limitador de carga mediante embrague de alta eficiencia en baño de aceite
- Caja de conexiones a tensión directa para controlador externo de motores como por ejemplo el **FR-419 de RactorRACK**

**Normativa:** Polipasto construido y probado de acuerdo con la Directiva Europea de Maquinas 2006/42/CE y normas UNE, EN y FEM indicadas en certificado CE

