



AUDOPHONY COMPACT500 Sistema activo GOA- Sub10+Sa



Sistema de sonido amplificado con un subwoofer y 2 satélites. COMPACT500 Audiophony

ULTIMAS UNIDADES

- **Se suministra con soportes de altavoz, pieza para trípode + cables**
- **Ultra-compacto, a prueba de golpes y preparado para tu viaje**
 - Compacto, ligero y potente
 - Sonoridad perfecta y ángulo de difusión amplia
 - Rápidamente listo para usar



Referencia 10302

Unidad: Precio 1 Pack
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tipo: Auto-amplificado



COMPACTO, LIGERO y PODEROZO

- El COMPACT-500, es el fruto de las investigaciones más recientes de Audiophony , es un proyecto de tecnología e innovación. Es un sistema adaptativo triphonic con una salida de 500 W con sólo 20 kg. Con un mezclador incorporado de 3 canales con conectores profesionales.

ADAPTABLE

- Sistema muy inteligente que permite amplificar y conectar los satélites directamente en el subwoofer, sin ningún tipo de cable. Estos se enlazan con facilidad esta es tan sólo una de muchas posibilidades para configurar el Compact500 de acuerdo con las necesidades de localización, la audiencia, mono o estéreo, y otros parámetros gracias a los accesorios suministrados.

ELEGANTE Y ERGONOMICO

- Dispone decompartimentos de almacenamiento en la parte posterior del subwoofer para los dos satélites, que le asegura un transporte seguro y muy práctico.

Características

SATÉLITE

- Potencia de salida: 80 W RMS - 160W max
- Respuesta de frecuencia: 155Hz -22KHz
- Sensibilidad (1W @ 1m): 93 dB
- SPL máx. (1m): 120 dB
- Impedancia nominal: 8 ohmios
- Boomer: 4,75 "
- Tweeter: 1" compresión
- Dispersión: 90 ° x 45 ° (HxV)
- Conector: 1 x Jack
- Fijación del sistema: 1 M6 puntos de colgado y placa de montaje 18 mm
- Dimensiones: 225 x 140 x 110 mm
- Peso neto: 1,9 kg

SUBGRAVE

- Potencia de salida: RMS 350W - 700W max
- Respuesta de frecuencia: 50 - 160 Hz
- Sensibilidad (1W @ 1m): 90 dB
- SPL max. (1m): 120 dB
- Impedancia nominal: 8 ohm
- Boomer: 10 "
- Sistema de Fijación: placa de montaje 1x25mm (en la parte superior)
- Dimensiones: 345 x 450 x 400 mm
- Peso neto: 14,5 kg

AMPLIFICADOR

- LF: 1 x 350W RMS / Classe D - 4 ohm
- HF: 2 x 80 W RMS / classe D - 8 Ohms
- Entradas:
 - 3 x entradas combo XLR / Jack
 - Línea / Micro - 1 x RCA / 1 x conector de entrada de línea de 3,5 estéreo
- Salidas :
 - 2 Jack conector de salida de línea
 - 1 Jack conector de salida de enlace (link)
 - 2 Jack de satélites de salida
- DSP: Vocal-Flat-Música para cada entrada

- Nivel de salida: ajustes de volumen para cada salida
- Subwoofer: ajustes de volumen principales
- Balance: izquierda/derecha correctas de salida de control de volumen

