



NIVOFLEX PLATAFORMA SUPER LIGHT 200x100 cm. Pata



NIVOFLEX PLATAFORMA SUPER LIGHT 2x1 m.
Tablero tipo Marina Intemperie

Una tarima extremadamente ligera para su uso en casi todas las áreas.

- La forma ergonómica del marco se usa para la conexión de las plataformas y para la fijación de accesorios como, por ejemplo, barandillas, escaleras, revestimientos etc.
- La tarima se suministra con un tablero de madera de abedul laminado marrón oscuro tipo marina. Espesor es de 12 mm.



Referencia 14463

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 12 Unidades
Tamaño: 2 x 1 m (Tamaños especiales según solicitud).
SWL: 500 Kg/m²
Altura máxima: 100 cm.

La plataforma se puede conectar con muchos sistemas de tarimas. En la esquina variable se pueden usar patas de tubo cuadrado de 40-60 mm y tubo redondo de hasta 48 mm. La sujeción de los pies se realiza en cuestión de segundos sin necesidad de herramientas.

- En la esquina variable se montan las patas en segundos.
- Superficie antideslizante.
- Marco ergonómico.
- Alta estabilidad con transversal integrado.
- Accesorios no incluidos:
 - Revestimiento de Textil o Madera.
 - Fijación de las barandillas en la ranura con tuercas correderas.
 - Conectores de patas.
 - Barandillas quitamiedos.
 - Carros de transporte.
 - Barandillas y escaleras.

Datos técnicos:

- Tamaños: 2 x 1 m (Tamaños especiales según solicitud).
- Carga posible max.: 500 Kg/m².
- Carga de prueba: 825 Kg/m².
- Correspondiente a la exigencia de la DIN 15921 – con cálculo estático controlado por el TÜV.
- Altura máxima: 100 cm.
- Peso propio: solo 29 Kg. con tablero tipo marina y arriostramiento.
- Altura marco: solo 7 cm.
- Tablero portante: tablero de madera de abedul laminado marrón oscuro tipo marina 12 mm.
- *La tarima se ofertará con patas (no incluidas) de 60 x 60 x 2 mm de aluminio. Accesorios como conectores, barandillas, escaleras, revestimientos etc. los ofertaremos según su solicitud.*



